

ECCO TEX PREMIUM

SELANTE PROFISSIONAL PARA PNEUS



**BLINDAGEM
DE PNEUS
VEDA FUROS
INSTANTANEAMENTE**

- SEGURANÇA PARA FAMÍLIA
- DIREÇÃO SUAVE E SEGURA
- EVITA PARADA POR FUROS EM LOCAIS INSEGUROS
- EVITA A DIFÍCIL TROCA DE GRANDES PNEUS FURADOS



PARA VEÍCULOS DE ALTO PADRÃO

PNEU RODA ATÉ 35% A MAIS

ECONOMIZE ATÉ 6% DE COMBUSTÍVEL

NÃO DANIFICA SENSOR TPMS NEM SUA RODA

NÃO CAUSA DESBALANCEAMENTO

A tecnologia do selante de pneu **ECCO TEX PREMIUM** muda definitivamente o cuidado com pneus, e sua segurança dirigit. **Previne furos de até 12mm***, evita o rápido esvaziamento após furo, **ECCO TEX PREMIUM** prolonga a calibragem ideal, o pneu tende a tocar o solo sempre na posição correta, o que faz com que aqueça menos podendo aumentar a vida útil em até 35%.

Tecnologia americana fabricada no Brasil, foi projetado para ser utilizado em pneus sem câmara de ar, já que em pneus com câmara a mesma tende a rasgar-se após furo, limitando a ação do produto. O selante **ECCO TEX PREMIUM** cria uma camada protetiva na superfície interna do pneu, e quando há furos, o **ECCO TEX PREMIUM** age instantaneamente no escape do ar, carregando polímeros que reconstruam o furo por meio da circulação do pneu após o furo.

Perdas de pressão de ar que ocorrem naturalmente através dos milhões de poros microscópicos existentes na borracha do pneu também são contempladas, **seu pneu durará muito mais tempo calibrado e sem furos!** **ECCO TEX PREMIUM** faz parte de um portfólio da TEX SELANTES PROFISSIONAIS. Fabricamos selantes que vão de moto a mineração e veículos militares. **Saiba mais em: www.texselantes.com.br**

*Vedar grandes furos sempre dependerá da qualidade do pneu, quanto melhor sua qualidade e robustez maior será nosso fator de vedação e a resposta do nosso selante.

CÁLCULO DE VOLUME:

Veja como exemplo esta medida ao lado:




Para a medida de perfil de pneu igual a 40 ou abaixo, usar **coeficiente 3.6** na multiplicação. Exemplo: 225/40 R17. Como acima o perfil é 40, fica a fórmula posta pela multiplicação dos números da medida comercial, usando coeficiente 3.6: $(225 \times 40 \times 17) \times 3.6 = 550,800$ ou seja 550 mililitros (desconsidere os números após o ponto).

Arredondamentos: temos por recomendação, neste caso, arredondamos para cima, indo para 600 ml (neste caso de 50 ml ou superior arredondamos para cima, se for abaixo de 50ml, arredonde para baixo).

Para a medida de perfil acima de 40, usar **coeficiente 3** na multiplicação


Exemplo: 195/55R16 $(195 \times 55 \times 16) \times 3 = 516,375$ ou seja 500 mililitros (desconsidere os números após o ponto).

Arredondamentos: temos por hábito arredondamos para baixo, indo para 500 ml (neste caso abaixo de 50 ml arredondamos para baixo).



RETIRADA DA VÁLVULA:

Retire a válvula do pisto com a ferramenta adequada (saca válvula).



TESTE DE SENSOR TPMS:

Saque a válvula, passe um arame de 15 cm pelo bico, se passar livre instale pelo bico, caso contrário, pela lateral.



CONECTE A BOMBA

Retire o ar da bomba e conecta no bico. Aplique a quantidade prevista lentamente (evita travamento). Consulte o manual caso tenha dúvida.



RECALIBRAGEM: Recolque a válvula, calibre o pneu conforme recomendações do fabricante.

APLICAÇÃO

A aplicação poderá ser feita com kits de pronta aplicação (Bags) ou com ferramentas de aplicação (bomba, seringa, etc). É requisito de aplicação o veículo estar em boas condições de uso, sem defeito mecânico. Após a instalação do selante para automóveis, recomendamos que o veículo circule a velocidades superiores a 100km/h por 20 quilômetros, para uma correta equalização do selante. Nesta fase o veículo poderá trepidar o volante, mas tenderá a suavizar. Recomendamos balancear após 24hs de instalação.

Após a aplicação e equalização do produto, o mesmo proporciona balanceamento hidrodinâmico, que otimiza o balanceamento. Caso haja algum impacto que amasse ou provoque desbalanceamento de roda, gerando trepidação, a mesma deverá ser consertada ou balanceada e nova carga de produto poderá ser necessária, uma vez que o produto será retirado para o reparo, gerando perdas. A garantia não cobre esses casos.

ATENÇÃO:

Parafusos devem ser desenroscados, pois caso contrário os mesmos podem retirar a borracha e causar um rombo, reduzindo a possibilidade de vedação pelo selante. Deixe para fazê-lo em lugar apropriado para reparos ou calibragem. Ao retirar o perfurante coloque o furo para baixo para o selante penetrar no furo. Faça avaliação da carcaça do pneu após retirar perfurante.

GARANTIAS:

Os produtos TEX tiveram suas características submetidas a análises e testes de laboratórios e de rua que atestaram a sua eficiência em quesitos como: fadiga, corrosão, elasticidade e habilidade de vedação. **ECCO TEX PREMIUM** atua durante toda a vida útil do pneu, não precisa de reposição.

O efeito de vedação aplica-se aos furos na superfície ou banda de rodagem e não na lateral ou quina, respeitando todos os critérios e normas dos fabricantes de pneus. É esperado efeito de vedação durante toda vida útil do pneu tratado com **ECCO TEX PREMIUM**. Corrija eventuais problemas de roda e pneu antes da aplicação de selante.

INVALIDAÇÃO DA GARANTIA:

Em três casos óbvios não haverá nenhuma eficiência de vedação: corte e rasgos do pneu, arrombamentos causados por grandes objetos que comprometem a estrutura, bem como parafusos de rosca soberba que serram a estrutura deixando oco a posição após retirada dos mesmos, e por último, produto colocado abaixo da quantidade mínima exigida para a medida do pneu (ou escolha inadequada do composto). Use todo conteúdo ESPECIFICADO em seu respectivo pneu. Em viagem, deixe para remover objetos perfurantes junto a oficinas ou borracharias, peça para avaliar a estrutura do pneu, em caso de corte, arrombamentos repare o pneu. Para haver vedação precisa haver estrutura nos mesmos. Validade: validade indeterminada. Altamente robusto, pronto para variações de temperatura de -30°C a +130°C.

PRECAUÇÕES:

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em contato com a pele pode provocar alergia em pessoas sensíveis aos itens da fórmula. Ingestão: provoca tontura, dor de cabeça visão turva, 500 ml pode ser fatal. Evitar contato dos compostos TEX com a boca e olhos. Ingestão em grande quantidade: Procurar assistência médica. Por precaução não deve ser manuseado por crianças ou pessoas alérgicas aos elementos da fórmula do produto.

CONTÉM
20
LITROS



VEJA EM AÇÃO

Aponte a câmera do seu celular para o QR CODE, para conhecer este selante na prática.

COMO INSTALAR:



Produzido por: Betuel Indústria, CNPJ 11.430.898/0001-54 Químico Resp. Emerson Oliveira do Nascimento CRQ 2ª Região N° 02411957
Distribuído por: TEX PARTS, Av. Barão Homem de



TEX PARTS DISTRIBUIDORA
31 99732-9000



Lote 2024

7 895116 000265